

Gasflaschenwechsel

Vorgehen beim Flaschenwechsel:

- ✓ Leere Gasflasche zudrehen
- ✓ KEIN offenes Feuer (z.B. Zigarette, oder ein anderer Gaskocher im Betrieb...)

in einem Umkreis von 0,5m!

- ✓ Überwurfmutter lösen (Linksgewinde!)
- ✓ Bei der leeren Gasflasche schwarze Gewindeschutzkappe aufschrauben, und rote Schutzkappe aufstecken, Flasche markieren
- ✓ Neue Flasche anschließen, Überwurfmutter von Hand fest anziehen!
- ✓ Flasche langsam aufdrehen
- ✓ Die Schraubverbindung abseifen (mit Lecksuchspray oder einer starken Spülmischung).

Wenn es Blasen gibt, ist etwas undicht und Gas strömt aus! In dem Fall Flasche wieder zu drehen und dann

- ⇒ Verbindung kontrollieren (sauber?)
- ⇒ prüfen, ob die Dichtung noch ganz ist
- ⇒ evtl. etwas fester anziehen (keine Gewalt, ohne Werkzeug! Nach FEST kommt AB!)
- ⇒ Undichte Verschraubungen dürfen NICHT in Betrieb genommen werden, im Zweifel Fachmann holen / um Rat fragen!
- ⇒ Bei Störungen (starker Gasgeruch, „Zischen“ o.ä.): Gasflaschen sofort zudrehen. Gut lüften! Keine Zündquellen! Fehler suchen und beheben (lassen)!
- Beim Flaschenwechsel kann es kurzzeitig nach Gas riechen, da im Schlauch noch Restmengen vorhanden sein können